



OMSCHRIJVING

Deze extra sterke deuropener is één van de kleinste en sterkste op de markt en geschikt voor alle type kozijnen zoals aluminium, hout en kunststof. De deuropener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld. Tevens is de sluitplaat voorzien van een SKG***® sluitkom voor de nachtschoot. Deze zorgt voor extra veiligheid.

EIGENSCHAPPEN

- 10.000 N houdkracht (ca. 1.000 kg)
- Ontgrendelt onder 160 N (ca. 16 kg) zijdelingse druk bij wisselspanning en 10 N (ca. 1 kg) bij gelijkspanning
- Inbouwuitvoering
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Keuze uit diverse voltages (12V~, 12V= of 24V=)
- Met verstelbare schootvanger
- Schootvanger draait binnen de behuizing
- Getest op 300.000 operaties
- Voorzien van lange r.v.s. sluitplaat met SKG***® sluitkom
- Voorzien van r.v.s. schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Gelijkspanningsdeuropeners voorzien van ingebouwde bipolaire blusdiode en 100% belastbare spoelen
- Corrosieresistent volgens UNI ISO 9227
- Voldoet aan EMC richtlijn 2004/108/CE (EN 55014)
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering

MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

AB15B elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 12V~
AB15E elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 12V=
AB15F elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 24V=

ABT15E elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 12V=, dagschootsignalering

ABT15F elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 24V=, dagschootsignalering

Ruistroom = spanningsloos ontgrendeld

RB15E elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 12V=
RB15F elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 24V=

RBT15E elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 12V=, dagschootsignalering

RBT15F elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 24V=, dagschootsignalering

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoelen

Spoelcode	Voltage	stroomafname	belastbaarheid
B	8-14V~ of =	700 mA (bij 12V~)	< 5 min.
E	12V=	250 mA	100%
F	24V=	120 mA	100%

Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid max. 100 A/125V AC of 2 A/12V DC

