


Keuzehulp deuropvangers

Aan welke kant wilt de deuropvanger hem monteren

Scharnierzijde



Niet scharnierzijde



Normale deur of industriedeur?


Industriedeur

Normale deur

1400



1300



1000



1600




VS2000

*Deursoort

(Haakkeuze)


**Bevestiging

(hoekstuk benodigd ja/nee)




1011

Terugligging
(5-22mm)




1009

Gelijkliggend
(-4 t/m 14mm)




1013


Opdek
(15 t/m 30mm)



Haak 1014
zonder hoekstuk



Haak 1014
met hoekstuk



Haak 1014
met hoekstuk

* Bij de VS2000 is er geen haakkeuze nodig, aangezien deze opvulplaatjes heeft.

** Hoekstuk t.b.v. DICTATOR 1400 moet apart besteld worden. Art.nr. 1900395

Standaardmontage

Sluitkant

Scharnierzijde

50N

20N

Keuzehulp Cilinderkracht

Niet scharnierzijde

20N

De cilinderkracht is afhankelijk van de montage positie.

Montage scharnierzijde (1000, 1300, 1600 en VS2000)

Bij standaard montage scharnierzijde wordt normaal 50N toegepast (montage 40cm uit de sluitkant)

Bij montage scharnierzijde aan de sluitkant is advies normaal 20N.

De VS2000 is standaard ook geschikt voor horizontaalmontage.

Montage niet scharnierzijde (1400)

Bij montage niet scharnierzijde aan de sluitkant is het advies 20N

De 1400 is standaard ook geschikt voor horizontaalmontage.

Type:

Haak:

Kracht: