

Elektromechanische sloten

Utiliteitsbouw - Motorbediende sloten

Veiligheidspaniekmeerpuntssluitingen - motorgestuurd

MP520/65-1760-VLAK

Experience a safer and more
open world



Omschrijving

Veiligheidspaniekmeerpuntssluiting, motorgestuurd, zelfvergrendelend, SKG***, DM65mm, PC72mm, kruk gat 9mm, voorplaat RVS 24x1760mm afgerond, 12/18V AC, 12/24V DC, incl EA420, EN179, EN1125, CE markering, DR 1+2+3+4.

Voor situaties waar een gecontroleerde toegangsverlening aan één zijde of beide zijden gewenst is. Het slot wordt door een motor opengestuurd, waarbij de nachtschoot wordt ingetrokken en de dagschoot wordt vrijgegeven. Mede hierdoor is het motorslot dan ook zeer geschikt voor toepassing met deurautomaten. De ongecontroleerde zijde is altijd mechanisch te openen met een deurkruk of paniekopener. Het slot kan altijd met een mechanische cilinder worden bediend. Voorzien van diverse signaleringen, die de status van het slot op afstand kunnen weergeven. Denk hierbij aan koppelingen met externe systemen zoals inbraakdetectie, toegangscontrole- en gebouwbeheersystemen.

Eigenschappen

- Voor houten deuren
- Mechanisch zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Mechanische paniekfunctie
- Universele aansluitspanning
- Gecontroleerde zijde instelbaar
- Tweedelige dagschoot
- Diverse doormaten
- Verschillende voorplaatlengtes
- Universele draairichting
- Inclusief stuurunit EA420
- Signalering nachtschoot in
- Signalering nachtschoot uit
- Signalering hulpschoot in
- Signalering deurkruk naar beneden
- Signalering cilinder bediend
- Signalering kabelsabotage

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Dagschoot	10 mm
Nachtschoot	20 mm
Afstand	72 mm
Uitsparing	17 mm
Kruk gat	9 mm
Doormaten	55, 60, 65, 80, 100 mm
Model voorplaat	afgerond, vlak
Materiaal voorplaat	rvs geborsteld
Afmetingen voorplaat	1760 x 24 / 2000 x 24 mm
Geteste cycli	500.000
Normen	EN179, EN1125, EN12209, EN14846, EN16341, EN61000-6-1 en EN61000-6-3



Art.nr	Model voorplaat	Afmeting voorplaat (mm)	Mat. voorplaat	Afstand (mm)	Doornmaat (mm)	Draair.
10037733	afgerond	24 x 1760	rvs	72	65	1/2/3/4

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer Nederland
T. +31 (0)88 639 46 00
nl.assaabloy.com

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Versie: 19-03-25 15:14